



Etikettenauf- und Abwickelsystem – UR-X

Etikettenauf- und Abwickelsystem - UR-X 3"/76,2mm mit Pendelarmsteuerung - Der Großenrollenwickler

Art.-Nr.: D1906



Der Etikettenauf- und Abwickler UR-X 3 ist eine robuste Stahlkonstruktion und zum Ab- und Aufwickeln von Großrollen mit einem Durchmesser bis 400 mm bestimmt.

Seine hohe Wickelgeschwindigkeit von bis zu 400 mm/Sek. passt hervorragend zu unseren Hochleistungsdruckern der 64-0x Serie. Durch die Pendelarmsteuerung passt er sich automatisch der Geschwindigkeit des Druckers an. Aussen- oder Innenwicklung einstellbar. START-STOP Schnittstelle zwecks Fehlerhandling mit dem davor stehenden Drucker

Spezifikationen

- Rollen-Außendurchmesser: bis 400mm
- Rollen-Innendurchmesser: 3"/76,2mm
- Rollen-Breite: 25mm - 254mm
- Rollen-Gewicht: max. 28kg
- Wickel-Geschwindigkeit:
 - max. 400mm/Sek. bei einer Materialbreite bis 120mm
 - max. 250mm/Sek. bei einer Materialbreite bis 254mm
- Material - Zugspannung: 3,5N
- Abmessungen (BxHxT): 500mm x 620mm x 490mm
- Gewicht: 38kg
- Zulassung: CE

Optionen

- U-RX mit 1,5" / 38,1 mm Kernaufnahme **Art.-Nr.: D1908**
- U-RX mit 4" / 101,6 mm Kernaufnahme **Art.-Nr.: D1907**